



## 应用:



- 频率: 606~678 MHz
- DTTB 移动视讯通信系统
- 无线数字电视系统
- 室外信号定向覆盖

## 特点:


- 采用宽带技术, 频带宽, 驻波低, 增益高, 前后比大, 隔离度好
- $\pm 45^\circ$  双极化, 水平波瓣宽度  $65^\circ$ , 覆盖范围广, 性能稳定可靠
- 防水设计, 防紫外 UPVC 外罩封装, 防腐蚀和抗老化能力强
- 结构牢固, 体积小, 重量轻, 抗风强, 提供可调角抱杆安装套件

电气指标	FTD-06SH09DP65B
频率范围-MHz	606~678
带宽-MHz	72
极化方式	$\pm 45^\circ$
增益-dBi	9
电下倾角-°	0
半功率波瓣宽度-°	水平面:65 垂直面:60
前后比-dB	$\geq 20$
隔离度-dB	$\geq 25$
输入阻抗- $\Omega$	50
电压驻波比	$\leq 1.5$
最大功率-W	200
雷电保护	直流接地

机械及环境指标	
接头类型	2×N 阴头
接头位置	底部
天线尺寸-MM	约 400×320×80
天线重量-KG	约 4
天线罩材料	防紫外 UPVC
天线罩颜色	灰色
机械可调倾角-°	0~15
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	抱杆
抱杆直径-MM	$\Phi 50\sim 75$



## 天线端口:



提示: 图片仅供参考, 请以实物为准!  
警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将自动失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;  
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;  
版权所有@广西精伦科技有限公司