



FTQ-0727CT0304A 车载天线是我公司专门为 698~960/1710~2690MHz 频段【公网 2G/3G/4G 多频段】汽车移动通讯、无线数字集群通信、2.4G 扩频通信、移动通讯 TDD/FDD-LTE 等通信系统和物联网设计开发的全向天线。该天线采用宽频振子通信技术，经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，中等增益，性能稳定可靠，通信效果上佳；天线结构简单紧凑，体积小，重量轻，具有良好的抗震动和防碰撞能力，选材考究，不仅外形美观，而且防腐蚀和抗老化能力强。天线配合磁吸盘使用，安装便捷牢固，此外，安装座引线长度和接头可按用户要求配置。天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数		
产品型号	FTQ-0727CT0304A	
频率范围-MHz	698~960	1710~2690
带宽-MHz	262	980
增益-dBi	3	4
电压驻波比	≤2.0	≤2.5
输入阻抗-Ω	50	
极化方式	垂直	
最大承受功率-W	50	
接头类型	NMO 阳头	
天线尺寸-MM	约Φ35×69	
天线重量-KG	约 0.15	
工作温度-°C	-40~60	
存储温度-°C	-55~85	
相对湿度-%	5~95	
抗风强度-M/S	60	
安装方式	配合磁吸盘等安装座使用	



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；  
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；  
版权所有@广西精伦科技有限公司