



应用：


- 频率：698~960/1710~3800 MHz
- 公网 2G/3G/4G/5G 全频段移动通信系统
- 2.4GHz WLAN/WiFi 通信系统
- 无线数据与图像传输，室外信号全向覆盖

特点：

- 尺寸小，重量轻，外形美观
- 频带宽，驻波比小，中等增益，性能优良
- 防水设计，ABS 外罩，防腐和抗老化能力强
- 抱杆安装，抗风强，配送钢制安装套件

电气指标	FTQ-0738QX0305B	
频率范围-MHz	698~960	1710~3800
带宽-MHz	262	2090
极化方式	垂直	
增益-dBi	3	4.5
水平面波瓣宽度-°	360	
垂直面波瓣宽度-°	45	
输入阻抗-Ω	50	
电压驻波比	≤1.7	≤3.0
最大功率-W	50	

机械及环境指标	
接头类型	N 阴头
接头位置	底部
天线尺寸-MM	约 66×66×190
天线重量-KG	约 0.3
天线罩材料	ABS
天线罩颜色	白色
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	抱杆
抱杆直径-MM	Φ30~50



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
 精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
 版权所有@广西精伦科技有限公司