



FTQ-0760QX0204AN 天线是我公司专门为 698~960/1710~2690/3300~5850MHz 【公网 2G/3G/4G/5G 全频段】 频段通信系统的通讯设备设计开发生产的全向天线。该天线经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，中等增益，电性能稳定可靠，通信效果上佳；结构小巧，白色 PVC 外罩封装，外形美观，防水设计，防腐蚀和抗老化能力强，防护等级高，N 型公头设计，可选多种安装方式，便捷牢固。天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数			
产品型号	FTQ-0760QX0204AN		
频率范围-MHz	698~960	1710~2690	3300~5850
带宽-MHz	262	980	2550
增益-dBi	1.5	2	3.5
水平波瓣宽度-°	360		
电压驻波比	≤2.5		
输入阻抗-Ω	50		
极化方式	垂直		
最大承受功率-W	50		
接头类型	N 型公头		
天线长度-MM	约 275		
天线重量-G	约 150		
天线外罩	白色 PVC		
工作温度-°C	-40~60		
存储温度-°C	-55~85		
防水等级	IP65		
迎风面积	63 平方厘米		
安装方式	配合 N 型座使用		



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；  
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；  
版权所有@广西精伦科技有限公司