



853~873MHz 带集成主板安装腔定向平板天线技术规格书

应用:



- 频率: 853~873 MHz
- 无线数据通信系统
- 无线数字集群通信系统
- 点对点, 室外信号定向覆盖

特点:

- 体积小, 重量轻, 低剖面, 外形美观
- 频带宽, 驻波小, 增益高, 前后比大, 垂直极化运行
- 防水设计, 防紫外 ABS 外罩, 防腐蚀和抗老化能力强
- 结构牢固, 抱杆安装, 抗风强, 提供独立的集成主板安装腔

电气指标	FTD-08CPB12V60
频率范围-MHz	853~873
带宽-MHz	20
极化方式	垂直
增益-dBi	12
电下倾角-°	0
半功率波瓣宽度-°	水平面:60 垂直面:30
前后比-dB	≥20
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤1.3
最大功率-W	20
雷电保护	直流接地

机械及环境指标	
接头类型	MMCX 弯头或用户指定
引线长度-CM	20CM 或用户指定
天线尺寸-MM	约 400×240×35
主板安装腔尺寸-MM	约 180×180×31 (内)
主板安装腔接口类型	1 个 PG16+2 个 N 型扩展口
天线重量-KG	约 3.4
天线罩材料	防紫外 ABS
天线罩颜色	白色
主板安装腔颜色	灰色
机械可调倾角-°	0~60
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	抱杆
抱杆直径-MM	Φ35~50



提示: 图片仅供参考, 请以实物为准!
警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将自动失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;
版权所有©广西精伦科技有限公司