



FTQ-0827QX0304BN 天线是我公司专门为 800~960/1710~2700MHz 【公网 2G/3G/4G 多频段】频段通信系统的通讯设备设计开发生产的玻璃钢全向天线。该天线经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，中等增益，电性能稳定可靠，通信效果上佳；结构小巧，灰色玻璃钢外罩封装，外形美观，防水设计，防腐蚀和抗老化能力强，防护等级高，N 型公头设计，可选多种安装方式，便捷牢固。

天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数

产品型号	FTQ-0827QX0304BN	
频率范围-MHz	800~960	1710~2700
带宽-MHz	160	990
增益-dBi	3	4
水平波瓣宽度-°	360	
电压驻波比	≤2.5	
输入阻抗-Ω	50	
极化方式	垂直	
最大承受功率-W	50	
接头类型	N 型公头	
天线尺寸-MM	约 Φ20×325	
天线重量-G	约 300	
天线外罩	灰色玻璃钢	
工作温度-°C	-40~60	
存储温度-°C	-55~85	
相对湿度-%	5~95	
抗风强度-M/S	60	
安装方式	配合 N 型座使用	



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司