



应用：


- 频率：1400~1500 MHz
- 宽带数字集群专网通信系统
- 无线数据与图像传输通信系统
- 室外信号全向覆盖，基站天线

特点：

- 尺寸小，重量轻，外形美观
- 驻波比小，增益高，性能优良
- 防水设计，玻璃钢外罩，防腐蚀和抗老化能力强
- 抱杆安装，抗风强，配送钢制安装套件

电气指标	FTQ-1415QX10D
频率范围-MHz	1400~1500
带宽-MHz	40
极化方式	垂直
增益-dBi	10
水平面波瓣宽度-°	360
垂直面波瓣宽度-°	10.5
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤1.5
最大功率-W	150

机械及环境指标	
接头类型	N 阴头或用户指定
接头位置	电缆引出
天线长度-CM	约 180
天线重量-KG	约 2
天线罩材料	玻璃钢
天线罩颜色	白色
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	抱杆
抱杆直径-MM	Φ30~50



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司