



FTQ-1718CT10A 车台天线是我公司专门为 1710~1880MHz 汽车移动通讯、民航\轻轨列车\电力等专网无线接入通信系统、GSM1800\FDD 等移动通信系统设计开发的鞭状全向天线。该天线经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，增益高，性能稳定可靠，通信效果上佳；天线结构巧妙，外形美观，体积小，重量轻，防护等级高，具有很好的防振动冲击和防老化能力，螺丝固定式安装，便捷牢固。

天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数	
产品型号	FTQ-1718CT10A
频率范围-MHz	1710~1880
带宽-MHz	20
增益-dBi	10
电压驻波比	≤1.5
输入阻抗-Ω	50
极化方式	垂直
最大承受功率-W	100
接头类型	N 阴头或用户指定
天线尺寸-MM	约 240×100×75
天线重量-KG	约 1
天线外罩材料	防紫外 ABS
天线罩颜色	灰色
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
抗风强度-M/S	60
防护等级	IP65
安装方式	螺丝固定



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司