

**应用:**

- 频率: 1710~2500 MHz
- 公网 3G/4G 移动通信系统
- 网络优化, 电梯井专用天线

特点:

- 防水设计, 结构小巧, 重量轻, 外形美观
- 频带宽, 驻波小, 增益高, 前后比大
- 半功率波瓣宽度小, 方向性强
- 高强度 ABS 外罩, 防腐蚀和抗老化能力强

电气指标	FTD-1725PB15V32
频率范围-MHz	1710~2500
带宽-MHz	790
极化方式	垂直
增益-dBi	15
电下倾角-°	0
半功率波瓣宽度-°	水平面:32 垂直面:32
前后比-dB	≥25
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤1.5
最大功率-W	100
雷电保护	直流接地

机械及环境指标	
接头类型	N 阴头或用户指定
接头位置	电缆引出
引线长度-M	1M 或用户指定
天线尺寸-MM	约 325×325×65
天线重量-KG	约 1.3
天线罩材料	ABS
天线罩颜色	灰色
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	贴墙铆钉固定安装



提示: 图片仅供参考, 请以实物为准!
警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将自动失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;
版权所有@广西精伦科技有限公司