



FTQ-2458IQ0102A 天线是我公司专门为 2.4GHz/5.1 GHz /5.5 GHz /5.8 GHz 扩频通信系统终端设备设计开发的内置全向天线。该天线经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，中等增益，线极化，灵敏度高，电性能稳定可靠；天线结构简单紧凑，采用很小的模压塑料盒封装，抗老化，防水性能好，体积小，重量轻，双面超粘胶，便捷牢固地将天线贴装于设备内部，此外引线长度和接头类型可以按用户的要求进行配置。

天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数	
产品型号	FTQ-2458IQ0102A
频率范围-MHz	2400~2500/5150~5850
带宽-MHz	100/700
增益-dBi	1.5/2.0
电压驻波比	≤2.0
输入阻抗-Ω	50
极化方式	线极化
最大承受功率-W	10
接头类型	U. FL 或用户指定
引线长度-CM	16 或用户指定
天线尺寸-MM	约 76×23×5
天线重量-G	约 7.5
天线颜色	黑色
工作温度-℃	-40~50
存储温度-℃	-50~65
相对湿度-%	5~95
安装方式	通过双面超粘胶贴装于设备内部



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；  
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；  
版权所有@广西精伦科技有限公司