



FTQ-2458ZD0306A 终端天线是我公司专门为 2.4GHz/5.1 GHz /5.5 GHz /5.8 GHz 扩频通信系统金属外壳终端设备设计开发的全向天线。该天线经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，增益高，电性能稳定可靠；结构巧妙，尺寸小，重量轻，外形美观，背部引出电缆，接口可选。天线通过双面胶粘贴在设备表面。天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数	
产品型号	FTQ-2458ZD0306A
频率范围-MHz	2400~2483/5150~5850
带宽-MHz	83/700
增益-dBi	3/6
电压驻波比	≤2.0
输入阻抗-Ω	50
极化方式	垂直
最大承受功率-W	10
引线接头类型	RPSMAJ 或用户指定
接头位置	背部电缆引出
引线长度-CM	20CM 或用户指定
天线尺寸-MM	约 65×40×5
天线重量-G	约 60
天线颜色	白色
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-50~85
相对湿度-%	5~95
安装方式	天线通过双面胶粘贴在设备表面



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；  
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；  
版权所有@广西精伦科技有限公司