



FTQ-2460CT03A 车台天线是我公司专门为 2400~6000MHz 汽车移动通讯、无线数字集群通信、2.4G 及 5G 扩频通信、公网 5G 移动通信、UWB 超宽频定位等通信系统和物联网设计开发的全向天线。该天线采用宽频振子通信技术，经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，中等增益，性能稳定可靠，通信效果上佳；天线结构简单紧凑，体积小，重量轻，具有良好的抗震动和防碰撞能力，选材考究，不仅外形美观，而且防腐蚀和抗老化能力强。天线配合磁吸盘使用，安装便捷牢固，此外，安装座引线长度和接头可按用户要求配置。

天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数	
产品型号	FTQ-2460CT03A
频率范围-MHz	2400~6000
带宽-MHz	3600
增益-dBi	3
电压驻波比	≤2.0
输入阻抗-Ω	50
极化方式	垂直
最大承受功率-W	50
接头类型	NMO 阳头
天线尺寸-MM	约Φ35×69
天线重量-KG	约 0.15
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
抗风强度-M/S	60
安装方式	配合磁吸盘等安装座使用



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；  
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；  
版权所有@广西精伦科技有限公司