



FTQ-2550QX0405AN 天线是我公司专门为 2500~2700/3300~3800/4400~5000MHz

【公网 5G 频段】频段通信系统的通讯设备设计开发生产的全向天线。该天线经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，中等增益，电性能稳定可靠，通信效果上佳；结构小巧，灰色 ABS 外罩封装，外形美观，防水设计，防腐蚀和抗老化能力强，防护等级高，N 型公头设计，可选多种安装方式，便捷牢固。

天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

| 技术参数     |                  |           |           |
|----------|------------------|-----------|-----------|
| 产品型号     | FTQ-2550QX0405AN |           |           |
| 频率范围-MHz | 2500~2700        | 3300~3800 | 4400~5000 |
| 带宽-MHz   | 200              | 500       | 600       |
| 增益-dBi   | 3.5              | 5         | 5         |
| 水平波瓣宽度-° | 360              |           |           |
| 电压驻波比    | ≤2.5             |           |           |
| 输入阻抗-Ω   | 50               |           |           |
| 极化方式     | 垂直               |           |           |
| 最大承受功率-W | 50               |           |           |
| 接头类型     | N 型公头            |           |           |
| 天线尺寸-MM  | 约Φ23.8×275       |           |           |
| 天线重量-G   | 约 150            |           |           |
| 天线外罩     | 灰色 ABS           |           |           |
| 工作温度-°C  | -40~60           |           |           |
| 存储温度-°C  | -55~85           |           |           |
| 防水等级     | IP65             |           |           |
| 迎风面积     | 63 平方厘米          |           |           |
| 安装方式     | 配合 N 型座使用        |           |           |



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；  
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；  
版权所有@广西精伦科技有限公司