



应用:

- 频率: 3000~7000 MHz
- 室内分布系统
- 室内信号全向覆盖

特点:

- 薄片结构, 体积小, 重量轻, 剖面低, 外形美观
- 电压驻波小, 频带宽, 中等增益, 性能稳定
- 紧贴天花板安装, 便捷牢固

技术参数

技术参数	
产品型号	FTQ-3070XD02A
频率范围-MHz	3000~7000
带宽-MHz	4000
水平波瓣宽度-°	360
垂直波瓣宽度-°	85
增益-dBi	2.15
方向图圆度-dB	±2
极化方式	垂直
电压驻波比	≤3.0
阻抗-Ω	50
最大功率-W	20
接头型号	N 阴头或用户指定
接头位置	电缆引出
引线长度-CM	10 或用户指定
尺寸-MM	约 50×25×1.5 【参考】
重量-G	约 30
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-50~85
相对湿度-%	5~95
安装方式	紧贴天花板



提示: 图片仅供参考, 请以实物为准! 警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;
版权所有@广西精伦科技有限公司