



- 频率范围：30~3000MHz
- NMO 固定安装座，引线长度和接头类型可由用户指定
- 安装和移除不需要任何专用工具

| 技术参数 | |
|----------|---------------------|
| 产品型号 | M80A |
| 频率范围-MHz | 30~3000 |
| 输入阻抗-Ω | 50 |
| 电压驻波比 | ≤1.5 |
| 最大承受功率-W | 50 |
| 安装座固定接头 | NMO 座 |
| 引线接头 | TNC 阳头或用户指定 |
| 引线长度-M | 3M 或用户指定 |
| 尺寸-MM | 约Φ76×18 |
| 重量-KG | 约 0.5 【随引线长度变化有所不同】 |
| 工作温度-℃ | -40~60 |
| 存储温度-℃ | -55~85 |
| 相对湿度-% | 5~95 |
| 抗风强度-M/S | 60 |
| 安装方式 | 超强磁吸附 |



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司