




430~440/840~960/1180~1280/1550~1620/2400~2500
/5150~5350/5725~5850/2400~5850MHz 八端口无人机打击枪天线



图片仅供参考，请以实物为准！

电气指标	FTD-0458ID0213V8						
频率范围-MHz	430~440	840~960	1180~1280	1550~1620	2400~2500	5150~5350 5725~5850	2400~2500 5150~5850
带宽-MHz	10	120	100	70	100	200/125	100/700
极化方式	垂直	垂直	垂直	垂直	垂直	垂直	垂直
增益-dBi	2	6	6	9	12	13	6
半功率波瓣宽度-°	H: 160 E: 80	H: 85 E: 60	H: 75 E: 65	H: 55 E: 50	H: 35 E: 35	H: 30 E: 30	H: 115 E: 65
前后比-dB	/	≥10	≥10	≥12	≥12	≥15	≥12
电压驻波比	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
输入阻抗-Ω	50						
最大功率-W	50	50	50	55	50	50	50

机械与环境指标							
接头类型	SMAJ	SMAJ	SMAJ	SMAJ	SMAJ	2-SMAJ	SMAJ
接头位置	电缆引出						
引线长度-CM	用户指定长度						
尺寸-MM	约 395×200×100 (长×宽×高)						
重量-KG	约 0.4						
工作温度-°C	-55 ~75						
存储温度-°C	-55 ~85						
安装方式	固定在设备内部						

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司