



410~520/720~950/850~1050/1100~1400/1750~2000
/2280~2540/4850~5100/5100~5350/5600~5950/5900~6200MHz

十端口反无人机定向平板天线



图片仅供参考，请以实物为准！

电气指标	FTD-0462PB0214V10						
频率范围-MHz	410~520	720~950 850~1050	1100~1400	1750~2000	2280~2540	4850~5100 5100~5350	5600~5950 5900~6200
带宽-MHz	110	230/200	300	250	260	250/250	350/300
极化方式	垂直	垂直	垂直	垂直	垂直	垂直	垂直
增益-dBi	2	5	10	10	10	13/14	14/14
半功率波瓣宽度-°	H: 70 E: 120	H: 75 E: 70	H: 35 E: 60	H: 30 E: 55	H: 30 E: 60	H: 18 E: 55	H: 15 E: 50
前后比-dB	/	≥10	≥20	≥20	≥25	≥25	≥25
电压驻波比	≤ 2.5	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
输入阻抗-Ω	50						
最大功率-W	50	100	100	100	100	100	100

机械与环境指标							
接头类型	NK	2-NK	NK	NK	NK	2-NK	2-NK
接头位置	背部						
尺寸-MM	约 600×600×33 (长×宽×高)						
重量-KG	约 8						
工作温度-°C	-55 ~75						
存储温度-°C	-55 ~85						
安装方式	螺栓固定在专用支架上						

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司