



650~850/824~960/1120~1280/1560~1620/2400~2500

/5150~5350/5700~5900 MHz

七端口反无人机定向平板天线



图片仅供参考，请以实物为准！

电气指标	FTD-0659PB0512V7						
频率范围-MHz	650~850	824~960	1120~1280	1560~1620	2400~2500	5150~5350	5700~5900
带宽-MHz	200	136	160	60	100	200	200
极化方式	垂直	垂直	垂直	垂直	垂直	垂直	垂直
增益-dBi	5	6	7	7	10	12	12
半功率波瓣宽度-°	H: 80 E: 70	H: 75 E: 70	H: 65 E: 60	H: 65 E: 60	H: 30 E: 60	H: 30 E: 30	H: 30 E: 30
前后比-dB	≥10	≥10	≥15	≥15	≥20	≥25	≥25
电压驻波比	≤ 2.5	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
输入阻抗-Ω	50						
最大功率-W	50	50	50	50	50	50	50

机械与环境指标							
接头类型	NJ	NJ	NJ	NJ	NJ	NJ	NJ
接头位置	电缆引出						
引线长度-M	1						
尺寸-MM	约 380×380×33 (长×宽×高)						
重量-KG	约 2						
天线外罩材料	ASA						
天线罩颜色	白色 (可选整体黑色)						
机械可调倾角-°	手持调节						
工作温度-°C	-55 ~75						
存储温度-°C	-55 ~85						
安装方式	手持使用						

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司