



700~845MHz 宽频哑黑色玻璃钢全向天线



图片仅供参考，请以实物为准！

| 电气指标 | FTQ-0708QX07FN |
|-----------|-----------------|
| 频率范围-MHz | 700~845 |
| 带宽-MHz | 145 |
| 极化方式 | 垂直 |
| 固定电上倾角-° | 0 |
| 增益-dBi | 7 |
| 半功率波瓣宽度-° | H: 360 E: 20 |
| 电压驻波比 | ≤2 |
| 输入阻抗-Ω | 50 |
| 最大功率-W | 100 |

| 机械与环境指标 | |
|----------|-------------|
| 接头类型 | 内嵌一体式 N 型公头 |
| 接头位置 | 底部 |
| 尺寸-MM | 约 Φ35×900 |
| 重量-KG | 约 0.5 |
| 外罩材料及颜色 | 玻璃钢（哑黑色） |
| 工作温度-°C | -55 ~85 |
| 防水等级 | IP67 |
| 极限风速-M/S | 60 |
| 安装方式 | 直接拧在设备上使用 |

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司